

# Koncovka

## Typ SFEH

$U_0/U_m$  0.6/1 (1.2) kV

**Použití** Pro připojení plastových kabelů na elektrická zařízení, určeno pro kabely s izolací žil z PE a XLPE a pláště z PVC a PE.

**Uplatnění:**

- venkovní i vnitřní prostředí

**Vlastnosti**

- vodotěsnost
- velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti
- velmi dobrá odolnost vůči vlivům prostředí, chemikáliím a UV záření
- velký rozsah průřezů
- kompaktní rozměry
- neomezená skladovatelnost

**Zkoušky** CENELEC HD 623 (VDE 0278, Teil 623)

### Přirazení

Art. Nr.	Typ	AYKY, NYM Průřez jádra/mm <sup>2</sup>
145428	SFEH3 1.5 – 6	3 x 1.5 – 3 x 6
145429	SFEH3 4 – 16	3 x 4 – 3 x 16
145430	SFEH3 25 – 50	3 x 25 – 3 x 50
145432	SFEH3 70 – 150	3 x 70 – 3 x 150
145433	SFEH3 150 – 300	3 x 150 – 3 x 300
145434	SFEH4 1.5 – 6	4 x 1.5 – 4 x 6
145435	SFEH4 4 – 16	4 x 4 – 4 x 16
145438	SFEH4 25 – 50	4 x 25 – 4 x 50
145443	SFEH4 70 – 150	4 x 70 – 4 x 150
145448	SFEH4 150 – 300	4 x 150 – 4 x 300

**Složení spojky**

- rozdělovací hlava
- těsnící trubice s nebo bez označení
- ilustrovaný montážní návod

