

Koncovka

Typ **SESPB**

$U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Použití Pro připojení papírových kabelů na elektrická zařízení.

Uplatnění:

- venkovní i vnitřní prostředí

Vlastnosti

- vodotěsnost
- velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti
- velmi dobrá odolnost vůči vlivům prostředí, chemikáliím a UV záření
- velký rozsah průřezů
- kompaktní rozměry
- neomezená skladovatelnost

Zkoušky CENELEC HD 623 (VDE 0278, díl 623)

Přiřazení

Art. Nr.	Typ	ANKOY, NAKLEY Průřez jádra/mm ²
	SESPB3 – pro třížilové kabely	
145403	SESPB3 95 – 150	3 x 95 – 3 x 150
145404	SESPB3 185 – 300	3 x 185 – 3 x 300
	SESPB4 – pro čtyřžilové kabely	
145402	SESPB4 4 – 16	4 x 4 – 4 x 16
145405	SESPB4 25 – 35	4 x 25 – 4 x 35
145406	SESPB4 50 – 70	4 x 50 – 4 x 70
145407	SESPB4 95 – 150	4 x 95 – 4 x 150
145408	SESPB4 185 – 300	4 x 185 – 4 x 300

Složení spojky

- žilové izolační trubice
- rozdělovací hlava
- těsnící trubice
- uzemňovací lanko
- příslušenství
- ilustrovaný montážní návod

