

Přímá spojka

Typ SMH

$U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV – pro vícežilové ovládací kabely

Použití Univerzální spojka pro spojování kabelů a vedení s izolací z PVC, PE a XLPE např. AYKY,CYKY, E-A2X2Y apod.

Uplatnění:

- vnitřní prostory
- venkovní prostředí
- v zemi
- ve vodě
- instalační kanály

Vlastnosti

- vynikající elektrické vlastnosti
- podélná vodotěsnost
- dobrá mechanická stálost a odolnost
- dobrá odolnost vůči chemikáliím a UV záření
- kompaktní rozměry a velký rozsah průřezů
- neomezená skladovatelnost

Zkoušky ČSN 34 7408 (CENELEC HD 623 S1:1996)

Složení spojky SMH

- plášťová trubice
- ilustrovaný montážní návod
- izolované mačkáací spojovače

Přiřazení

Art. Nr.	Typ	AYKY, NYM, NA2X(2)Y, AYKCY průřez jádra/mm ²	Délka spojky mm
SMHXX – 0,6/1 (1,2) kV			
145486	SMH 7/10	1.5 – 2.5 7 x 1.5 – 10 x 1.5	330
145489	SMH 12/14	1.5 – 2.5 12 x 1.5 – 14 x 1.5	500
145493	SMH 18/24	1.5 – 2.5 18 x 1.5 – 24 x 1.5	500
145496	SMH 30	1.5 – 2.5 30 x 1.5	600
145541	SMH 34/40	1.5 – 2.5 34 x 1.5 – 40 x 1.5	600

