

Přímá spojka se šroubovými spojovači

Typ **SMHSV**

U₀/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV – pro silové kabely

Použití Univerzální spojka pro spojování kabelů a vedení s izolací z PVC, PE a XLPE např. AYKY, CYKY, E-A2X2Y apod.

Uplatnění:

- vnitřní prostory
- venkovní prostředí
- v zemi
- ve vodě
- instalační kanály

Vlastnosti

- vynikající elektrické vlastnosti
- podélná vodotěsnost
- dobrá mechanická stálost a odolnost
- dobrá odolnost vůči chemikáliím a UV záření
- kompaktní rozměry a velký rozsah průřezů
- neomezená skladovatelnost

Zkoušky ČSN 34 7408 (CENELEC HD 623 S1:1996)

Složení spojky SMHSV 4

- žilové trubice
- plášťová trubice
- šroubové spojovače
- ilustrovaný montážní návod

Přiřazení - spojky se šroubovými spojovači

Art. Nr.	Typ	AYKY, NYM, NA2X(2)Y, AYKCY průřez jádra/mm ²	Délka spojky mm
SMHSV4 – 0,6/1 (1,2) kV			
145357	SMHSV4	1.5 – 6 4 x 1.5 – 4 x 6	200
145358	SMHSV4	1.5 – 16 4 x 1.5 – 4 x 16	400
145359	SMHSV4	6 – 35 4 x 6 – 4 x 35	400
262698	SMHSV4	25 – 95 4 x 25 – 4 x 95	600
262699	SMHSV4	50 – 150 4 x 50 – 4 x 150	700
262710	SMHSV4	95 – 240 4 x 95 – 4 x 240	800
SMHSV5 – 0,6/1 (1,2) kV			
145255	SMHSV5	1.5 – 6 5 x 1.5 – 5 x 6	250
145257	SMHSV5	1.5 – 16 5 x 1.5 – 5 x 10	400
145338	SMHSV5	6 – 35 5 x 1.5 – 5 x 16	500

