

# Teplem smrštitelné uzávěry

## Typ SKH a SKHD

s lepidlem • s lepidlem a těsnicí hmotou

**Použití** tlakově odolná utěsnění kabelů, vedení a potrubí o průměru mezi 5–110mm.

- Vlastnosti**
- SKH s termoplastickým lepidlem
  - SKHD s termoplastickým lepidlem a těsnícím prostředkem
  - vynikající mechanické, chemické a elektrické vlastnosti
  - tlaku a vlhku těsná
  - UV odolná
  - bezhalogenová

### Přirazení

Art. Nr.	Typ	A mm	A mm*	B mm	B mm*	W mm*
<b>SKH</b>						
125351	SKH 15 – 5	15	5	45	45	2.0
125334	SKH 22 – 9	22	9	75	70	2.5
125335	SKH 35 – 15	35	15	100	95	3.0
125336	SKH 55 – 25	55	25	150	140	3.5
125337	SKH 75 – 30	75	30	180	155	3.5
125338	SKH 95 – 40	95	40	175	155	4.0
125339	SKH 110 – 45	110	45	145	130	4.0
<b>SKHD – s přídavným těsněním</b>						
143536	SKHD 35 – 15	35	15	100	97	3.0
143537	SKHD 55 – 25	55	25	150	135	3.5
143539	SKHD 75 – 30	75	30	180	150	4.0
143540	SKHD 95 – 40	95	40	170	130	4.0

\* po volném smrštění

Podrobnosti o vlastnostech tvarových dílů z modifikovaného polyolefinu naleznete na str. 33

