



MM

Minispojka

s izolovanými mačkáčemi spojovací a teplem smrštitelným pláštěm

Univerzální spojka pro spojování instalačních plastových kabelů s Cu žilami. Obsahují mačkáčské spojovače s nasunutou smrštitelnou izolací.

Vlastnosti

- optimální rozměry
- velký rozsah průřezů
- stabilní proti působení UV záření
- odolnost proti chemickým vlivům
- bezhalogenová
- spolehlivá vodotěsnost
- vynikající elektroizolační vlastnosti
- velká mechanická odolnost
- neomezená skladovatelnost

Pro použití

- ve vnitřních prostorách
- ve venkovním prostředí
- v zemi
- ve vodě
- v instalačních kanálech

Napěťová hladina

- $U_o/U (U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV

Zkušební předpis

- ČSN EN 50393 (ČSN 34 7408)



Konstrukce, obsah balení

Středněstěnná teplem smrštitelná plášťová trubice, mačkáčské spojovače se smrštitelnou izolací, s různými barvami pro snadné rozlišení průřezů. Montážní návod, plastový obal.

| Typ | | průřez [mm ²] | L [[mm]] | Art.-Nr. |
|-----|-----------|---------------------------|----------|----------|
| MM3 | 0,5-1/V | 0,5 - 1 | 160 | 900134 |
| | 1,5-2,5/V | 1,5 - 2,5 | | 900135 |
| | 4-6/V | 4 - 6 | | 900136 |
| MM4 | 0,5-1/V | 0,5 - 1 | 160 | 900137 |
| | 1,5-2,5/V | 1,5 - 2,5 | | 900138 |
| | 4-6/V | 4 - 6 | | 900139 |
| MM5 | 0,5-1/V | 0,5 - 1 | 160 | 900140 |
| | 1,5-2,5/V | 1,5 - 2,5 | | 900141 |
| | 4-6/V | 4 - 6 | | 900142 |

MMK

Soubor komponentů pro výrobu minispojek

| Instalační kufřík MMK | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------|
| Plášťová trubice | barva | délka trubice[mm] | Art. Nr. |
| SRUM 19-6 | černá | 160 | 900093 |
| SRUM 24-8 | | | 900094 |
| Mačkáčské spojovače | barva | délka spojovače mm] | rozsah [mm ²] |
| GPET 15A | červená | 36 | 0,5-1,5 |
| GPET 25A | modrá | | 1,5-2,5 |
| GPET 6A | žlutá | | 4-6 |

