



Hadice gumová vyztužená

- V souladu s ČSN EN 3821:2010
- Vyztužená konstrukce hadice zvyšuje bezpečnost při práci, vnitřní průměr 8 mm
- Ochranná pera u koncovek snižují riziko zalomení hadice u koncovky
- Jedna strana hadice ukončena 3/8" koncovkou na odtlačný ventil
- Druhá strana hadice ukončena koncovkou M14x1 pro připojení rukojeti pro hořáky
- Maximální tlak 20bar

| Popis | Model | Délka | Váha |
|---------------|-----------------|-----------|-------------|
| Hadice | 8001 007 | 4m | 750g |



Ventil odtlačný pro PB 2kg

- Ventil pro lahev 2kg propan butan s uzávěrem
- Vstupní závit G3/8"
- Výstupní závit G3/8"L

| Popis | Model | Rozměry | Váha |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| Ventil | 1111 | 70x30x20mm | 150g |



Set pro tepelné smršťování

Obsahuje :

- Ventil odtlačný pro PB 2kg 1111
- Hadice gumová vyztužená (4m) 8001 007
- Rukojeť pro hořáky piezo 8001 001
- Hořák základní Basic 8001 003

| Popis | Model |
|------------|----------------|
| Set | V800100 |