

AIS - kleště na polyethylenový vnější plášť kabelů



Kleště jsou určeny pro odstranění plášťové izolace NN a VN kabelů do tloušťky 5 mm s minimálním vnějším průměrem kabelu od 16 do 52 mm.

Technický popis:

- 4 nože pro kruhový a jeden nůž pro podélný řez
- Určeny pro řezy na koncích kabelů i v jejich středu
- Jemná regulace hloubky řezu od 0,5 do 5 mm. Hloubka prořezu je regulována použitím barevných distančních kroužků (pro typické kabely používané v ČR použijte zelené kroužky 2,5mm na kruhový řez a modrý kroužek 3mm na podélný řez)
- Hákové čelisti pro roztažení a odstranění naříznuté izolace
- Rotace nářadím v úhlu 100° provede kompletní kruhový řez 360°
- Podélný posuv po kabelu v obou směrech zajišťuje odpojitelná ráčna
- Elektricky izolované všechny výměnné nože
- Hlava nástroje je plně izolovaná proti nebezpečí dotyku ostří nožů
- Nástroj lze použít v teplotách do -40°C

Standardní příslušenství:

- Kleště, ráčna, distanční kroužky a transportní kufřík
- Kleště AIS jsou rovněž součástí setů 17200E (pro napětí 22kV) a 1799 001 (pro napětí od 10kV po 35kV) viz níže

Popis	Model	Rozměry	Váha
Set AIS	17190	390x330x90mm	1950g
Ráčna		17194	
Náhradní řezné kolečko		17195	
Samostatné kleště		17196	
Náhradní šrouby		17197	