




- Slip over side
- with grip



VDE 0680



1000V izolační ochranné navlékací koncovky s přichycením

- Pro dočasnou izolaci žil NN kabelů
- Materiál: pružná termoplastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená
- Možno použít také na kabely s namontovanými koncovkami

Model	Ø	Délka	Vhodnost	Váha
646004	10mm	40mm	1-25mm ²	4g
646006	10mm	60mm	6-35mm ²	14g
646010	10mm	100mm	6-35mm ²	21g
646015	15mm	100mm	10-50mm ²	31g
646020	20mm	110mm	35-95mm ²	40g
646030	30mm	130mm	95-185mm ²	70g
646040	40mm	150mm	185-240mm ²	135g
646050	50mm	185mm	240-400mm ²	140g
646060	60mm	185mm	240-500mm ²	220g
646070	70mm	210mm	300-500mm ²	300g
646090	90mm	255mm	- 630mm ²	550g
646120	120mm	240mm	- 800mm ²	700g

1000V kuželové ochranné navlékací koncovky

- Pro zajištění neohebných kabelů
- Materiál: pevné termoplastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená



Popis	Model	Ø	Délka
Ochranná koncovka	AV4094	8-13mm	100mm
	AV4095	13-20mm	100mm

1000V izolační kolíkové svorky

- Pro uchycení izolačních rukávů a ochranných návleků
- Gumové vložky na koncích čelistí
- Materiál: odolná termoplastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená



Popis	Model	Velikost	Váha
Svorka	651409	140x85mm	60g



100V Izolační kolíkové svorky

- Pro uchycení izolačních rukávů a ochranných návleků
- Gumové vložky na koncích čelistí
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Max. otevření: 25mm
- Barva: červená

Popis	Model	Velikost	Váha
Svorka	651406	80x40mm	52g



Ochranný omega návlek



- Pro odizolování volných neizolovaných vedení (AIFe) do 1000V pro práce pod napětím
- Materiál: přírodní guma, nebo vulkanizovaný elastomer
- Váha jednoho metru délky cca. 350g
- Barva: červená
- Jiné délky na požádání



Popis	Model	Rozměry	Ø
Návlek	AV4413	3m	10mm²
Návlek	AV4418	18m	10mm²
Návlek	AV4510	1m	14mm²
Návlek	AV4513	3m	14mm²
Návlek	AV4518	18m	14mm²

Ochranné čepičky

- Pro odizolování izolátorů na volných neizolovaných vedeních NN (AIFe)
- Materiál: ohebná plastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená



Popis	Model	Verze	Váha
Čepička	AV4401	koncový	350g
Čepička	AV4402	průchozí	450g



30.000V / 45.000V

Izolační podstavec

- Pro izolaci pracovníka od podloží – chodníku, asfaltu, dlažby atd.
- Materiál: skelným vláknem vyztužená pryskyřice
- Protiskluzová úprava
- Do 45kV

Popis Model Rozměry
Napětí

Podstavec AV5000
505x505x260mm 30kV
Podstavec AV5001
505x505x260mm 45kV