



## Odběrová souprava 220V/16A

Jednofázová souprava je určena pro dočasné připojení odběru pro proudy do 16A k napájecímu energetickému zařízení

### Technický popis:

- Jističe IP44, 2x16A – 230V
- Krytí IP44
- 2 kontaktní a propojovací kabely 16mm<sup>2</sup>, délky 1500mm
- Kabely mají dvojitou izolaci, U/U0 1,8/3kV
- Hodnota jističe 16A, charakteristika C, zkratový proud 25 kA
- Proudový chránič 0,03A
- Jmenovité napětí 230V AC/DC ( 50-60Hz )
- Odolný vůči zkratovému proudu 8kA za 0,2s, nebo 1,3kA za 60s

### Normy / standardy

- EN 61009
- EN 60493/4
- IEC 309

### Set obsahuje:

- Kompletní soupravu
- Plastový transportní kufr

popis	model	ukončení	váha
Souprava	2320 212	2 x A	4,8kg

**Na přání je možné vyrobit soupravu dle požadavků zákazníka.**

Možné typy ukončení kabelů:



A) Roztažná svorka



B) Koncová svorka



C) PEN hrot



## Odběrová souprava 3-fázová 380V/16A

4-pólová souprava je určena pro dočasné připojení odběru pro proudy do 16A k napájecímu energetickému zařízení

### Technický popis:

- Jističe CEE IP44, 380V/16A – 3P + PEN
- Krytí IP44
- 2 kontaktní a propojovací kabely 16mm<sup>2</sup>, délky 1500mm
- Kabely mají dvojitou izolaci, U/U0 1,8/3kV
- Hodnota jističe 16A, charakteristika C, zkratový proud 25 kA
- Proudový chránič 0,03A
- Jmenovité napětí 380/400V AC/DC ( 50-60Hz )
- Odolný vůči zkratovému proudu 8kA za 0,2s, nebo 1,3kA za 60s

### Set obsahuje:

- Kompletní soupravu
- Plastový transportní kufr

popis	model	ukončení	váha
Souprava	2320 221	3 x B + 1 x C	8kg

**Na přání je možné vyrobit soupravu dle požadavků zákazníka.**

Normy / standardy

- EN 61009
- EN 60493/4
- IEC 309

Možné typy ukončení kabelů:



A) Roztažná svorka



B) Koncová svorka



C) PEN hrot