

## CP700/CP850 - Bateriová hydraulická pumpa



CP700



Určená ke spojení se stříhacími, nebo lisovacími hlavami pomocí tlakové hadice s plnicím tlakem až 850bar (85Mpa)

### Technický popis:

- Praktická konstrukce vhodná k přenášení
- Výstup přes rozhraní mini USB do PC (počty cyklů, tlaky, okolní teploty)
- Servisní SW umožňující diagnostiku a nastavení chování hlav (šířka otevření hlav po dokončení cyklu, doba trvání tlaku)
- Displej se zvýšenou ochranou proti rozbití a poškrábání
- Ovládací tlačítko umožňující měnit provozní parametry uživatelem (2 volitelné registry) nebo vybrat přednastavené parametry zadané pomocí dodaného SW (až 45 pevných registrů)
- Provozní tlak: 700bar CP700
- Provozní tlak: 700 - 850bar CP850
- Provozní teplota: -20°C do +55°C

### Obsah dodávky:

- Bateriová hydraulická pumpa CP700/CP850 s tlakovou hadicí
- 18V/300Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Dálkové ovládání 1,5m
- Silonový transportní kufr s popruhem s ramenní výstelkou
- CD s ovládacím SW

Popis	Model	Rozměr	Váha
Pumpa	CP700	480x480x250mm	7,7kg
Pumpa	CP850	480x480x250mm	7,7kg

## CP700EC/CP850EC - Bateriová hydraulická pumpa



Určená ke spojení se stříhacími, nebo lisovacími hlavami pomocí tlakové hadice s plnicím tlakem až 850bar (85Mpa)

### Technický popis:

- Praktická konstrukce vhodná k přenášení
- Výstup přes rozhraní mini USB do PC (počty cyklů, tlaky, okolní teploty)
- Servisní SW umožňující diagnostiku
- Ovládací tlačítko umožňující volit šířku otevření lisovací nebo stříhací hlavy uživatelem
- Provozní tlak: 700bar CP700EC
- Provozní tlak: 850bar CP850EC
- Provozní teplota: -20°C do +55°C

### Obsah dodávky:

- Bateriová hydraulická pumpa CP700EC/CP850EC s tlakovou hadicí
- 18V/300Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Dálkové ovládání 1,5m
- Silonový transportní kufr s popruhem s ramenní výstelkou
- CD s ovládacím SW



Popis	Model	Rozměr	Váha
Pumpa	CP700EC	480x480x250mm	7,7kg
Pumpa	CP850EC	480x480x250mm	7,7kg