

FPI70/FPI70S – nožní hydraulická pumpa

Určená ke spojení se stříhacími, nebo lisovacími hlavami pomocí tlakové hadice s plnicím tlakem až 700bar (70Mpa)



FPI70S



Technický popis:

- Ovládaná nohou, kompaktní stavba
- Nízká váha díky použití lehčených slitin a nerezových materiálů
- Stabilní díky tvaru pedálu a protiskluzným koncovkám na podpěrných nohách pumpy
- Automatický dvourychlostní pohon (rychlý pro pohon bez zátěže, pomalý pro pohon pod zátěží)
- Součástí varianty FPI70S je 3m dlouhá tlaková hadice
- Plnicí tlak je kontrolován pomocí zabudovaného tlakoměru
- Díky specifickému pedálu lze přesně dávkovat plnicí tlak
- Rychlý konektor pro připojení hadice
- Možnost kombinovat s jakýmkoliv lisovacími a stříhacími hlavami s konektorovým připojením
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)
- Nízkotlakový posun: 18,8cm³ / sešlápnutí
- Vysokotlakový posun: 2 cm³ / sešlápnutí
- Množství oleje: 1200ml
- Provozní teplota: -20°C do +40°C

Obsah dodávky:

- Hydraulická nožní pumpa FP70 nebo FP70S
- Plechový transportní kufr pro pumpu a hadice BKFP70

Popis	Model	Rozměr	Váha
Pumpa	FPI70	650x240x220mm	19kg
Pumpa	FPI70S	650x240x220mm	21kg