

## STILO45 bateriové hydraulické lisovací kleště 45kN



Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 150 mm<sup>2</sup>.

### Technický popis:

- Lehká konstrukce
- Otočná hlava o 270° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Mini USB port, umožňující výstup do PC (počet slisů, lisovací síla, servisní interval)
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Napětí baterie 18V
- 
- Max. zdvih: 16mm
- Tlaková síla: 45kN
- Provozní tlak: 550bar (55Mpa)

### Příslušenství:

- Bateriové lisovací kleště STILO45
- 18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti



Set STILO45



Popis	model	rozměry	váha
Set	STILO45	450x360x140mm	4,5kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	150mm <sup>2</sup>
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	150mm <sup>2</sup>
Cu oka a tahové spojky	70mm <sup>2</sup>
C odbočky pro Al a Cu kabely	35mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro motané kabely	70mm <sup>2</sup>

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 29

## STILO50 bateriové hydraulické lisovací kleště 50kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 240 mm<sup>2</sup>.

### Technický popis:

- Lehká konstrukce
- Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Mini USB port, umožňující výstup do PC (počet slisů, lisovací síla, servisní interval)
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Napětí baterie 18V
- 
- Max. zdvih: 16mm
- Tlaková síla: 50kN
- Provozní tlak: 550bar (55Mpa)

### Příslušenství:

- Bateriové lisovací kleště STILO50
- 18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	STILO50	450x360x140mm	4,5kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm <sup>2</sup>
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm <sup>2</sup>
Cu oka a tahové spojky	95mm <sup>2</sup>
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro motané kabely	70mm <sup>2</sup>

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 30 - 32



CE



## AP60-1 bateriové hydraulické lisovací kleště 60kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 240 mm<sup>2</sup>.



### Technický popis:

- Poháněné baterií
- Ovládané jednou rukou
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Přisvětlení pracoviště LED diodou
- Max. zdvih: 17mm
- Tlaková síla: 60kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

### Příslušenství:

- Bateriové lisovací kleště AP60-1
- 18V/3Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti



Popis	model	rozměry	váha
Set	AP60-1	575x460x112mm	7,7kg
Nástroj		334x331x79mm	4,3kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm <sup>2</sup>
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm <sup>2</sup>
Cu oka a tahové spojky	95mm <sup>2</sup>
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro motané kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm <sup>2</sup>

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 30 - 32

## AP60-2 bateriové hydraulické lisovací kleště 60kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 300 mm<sup>2</sup>.



### Technický popis:

- Poháněné baterií
- Ovládané jednou rukou
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Přisvětlení pracoviště LED diodou
- Max. zdvih: 17mm
- Tlaková síla: 60kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

### Příslušenství:

- Bateriové lisovací kleště AP60-2
- 18V/3Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG8
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	AP60-2	575x460x112mm	7,8kg
Nástroj		334x331x79mm	4,4kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	300mm <sup>2</sup>
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	300mm <sup>2</sup>
Cu oka a tahové spojky	95mm <sup>2</sup>
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro motané kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm <sup>2</sup>

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 33 - 34



## STILO60 bateriové hydraulické lisovací kleště 60kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 300 mm<sup>2</sup>.



Stilo60

### Technický popis:

- Lehká konstrukce
- Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Mini USB port, umožňující výstup do PC (počet slisů, lisovací síla, servisní interval)
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Napětí baterie 18V
- 
- Max. zdvih: 17mm
- Tlaková síla: 60kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

### Příslušenství:

- Bateriové lisovací kleště STILO60
- 18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	STILO60	560x357x118mm	6,3kg

CE



Set STILO60

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	300mm <sup>2</sup>
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	300mm <sup>2</sup>
Cu oka a tahové spojky	95mm <sup>2</sup>
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro motané kabely	70mm <sup>2</sup>

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 33 - 34

## AP130-C ruční hydraulické lisovací kleště 130kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 400 mm<sup>2</sup>.



### Technický popis:

- Poháněné baterií
- Ovládané jednou rukou
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Přisvětlení pracoviště LED diodou
- Max. zdvih: 30mm
- Tlaková síla: 130kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

### Příslušenství:

- Bateriové lisovací kleště AP130-C
- 18V/3Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti



Popis	model	rozměry	váha
Set	AP130-C	575x460x112mm	10,1kg
Nástroj		401x331x79mm	6,7kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra	400mm <sup>2</sup>
VN oka a spojky pro Al jádra	400mm <sup>2</sup>
Cu oka a tahové spojky	95mm <sup>2</sup>
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro motané kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm <sup>2</sup>

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 35 – 37

## AP130-C2 ruční hydraulické lisovací kleště 130kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 400 mm<sup>2</sup>.



### Technický popis:

- Poháněné baterií
- Ovládané jednou rukou
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Přisvětlení pracoviště LED diodou
- Max. zdvih: 42mm
- Tlaková síla: 130kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

### Příslušenství:

- Bateriové lisovací kleště AP130-C
- 18V/3Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti



Popis	model	rozměry	váha
Set	AP130-C	575x460x112mm	10,2kg
Nástroj		401x331x79mm	6,8kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra	400mm <sup>2</sup>
VN oka a spojky pro Al jádra	400mm <sup>2</sup>
Cu oka a tahové spojky	95mm <sup>2</sup>
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro motané kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm <sup>2</sup>

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 35 - 37

## AP130-H ruční hydraulické lisovací kleště 130kN



Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 400 mm<sup>2</sup>.

### Technický popis:

- Poháněné baterií
- Ovládané jednou rukou
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Přisvětlení pracoviště LED diodou
- Max. zdvih: 35mm
- Tlaková síla: 130kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

### Příslušenství:

- Bateriové lisovací kleště AP130-H
- 18V/3Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	AP130-H	575x460x112mm	9,6kg
Nástroj		409x331x79mm	6,2kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra	400mm <sup>2</sup>
VN oka a spojky pro Al jádra	400mm <sup>2</sup>
Cu oka a tahové spojky	95mm <sup>2</sup>
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro motané kabely	70mm <sup>2</sup>
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm <sup>2</sup>

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 35 – 37



## EPU-SET elektromechanické bateriové lisování 12V



Určeno k lisování izolovaných a neizolovaných ok, dutinek a konektorů

### Technický popis:

- Ruční nástroj poháněný baterií Li-ION 12V
- Díky paralelním čelistem je slis symetrický a nepoškozuje se lisováním izolace
- Nízkonákladový provoz vzhledem k nízké poruchovosti a prodlouženým servisním intervalem
- Tichý chod
- Tlačítko pro okamžité uvolnění čelistí
- Automatické otevření čelistí po ukončení pracovního cyklu
- Multifunkční displej zobrazující úroveň nabití baterie, servisní interval a varování při přetížení nástroje.

Popis	Model
Bateriové lisování 12V	EPU-SET

### **Set obsahuje**

Nástroj bateriový  
Čelisti pro izol. oka 0,5-1/1,5-2,5/4-6mm<sup>2</sup>  
Li-ION baterie s nabíječkou  
Pevný transportní kufřík s pěnovou výplní

\*) Volitelně lze objednat i jiné druhy čelistí  
V tomto případě kontaktujte dovozce