

Koncovka

Typ SFEX

$U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Použití Pro připojení plastových kabelů na elektrická zařízení, určeno pro kabely s izolací žil z PVC a pláště z PVC a PE. Převlečné trubice slouží k ochraně PVC izolace žil před účinky UV záření.

Uplatnění:

- venkovní i vnitřní prostředí

Vlastnosti

- vodotěsnost
- velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti
- velmi dobrá odolnost vůči vlivům prostředí, chemikáliím a UV záření
- velký rozsah průřezů
- kompaktní rozměry
- neomezená skladovatelnost

Zkoušky CENELEC HD 623 (VDE 0278, Teil 623)

Přiřazení

Art. Nr.	Typ	AYKY, EA2X(2)Y Průřez jádra/mm ²
SFEX3 pro kabely s nebo bez zelenožlutě označeného vodiče PEN		
145431	SFEX3 25 – 50	3 x 25 – 3 x 50
145449	SFEX3 150 – 300	3 x 150 – 3 x 300
SFEX4 pro kabely se zelenožlutě označeným vodičem PEN		
145436	SFEX4 4 – 16	4 x 4 – 4 x 16
145439	SFEX4 25 – 50	4 x 25 – 4 x 50
145444	SFEX4 70 – 150	4 x 70 – 4 x 150
145449	SFEX4 150 – 300	4 x 150 – 4 x 300

Složení spojky

- převlečné žilové trubice
- rozdělovací hlava
- těsnící trubice s nebo bez označení
- ilustrovaný montážní návod

