

# Přímá spojka

## Typ SMHG

$U_0/U (U_m)$  0.6/1 (1.2) kV – pro gumové šňůry a kabely

**Použití** Pro spojování vedení s izolací z EPR, EPDM apod.

Uplatnění:

- kabelové trasy
- vnitřní prostory
- venkovní prostředí
- v zemi
- ve vodě
- instalační kanály

**Vlastnosti**

- vynikající elektrické vlastnosti
- vysoká flexibilita
- podélná vodotěsnost
- dobrá odolnost vůči chemikáliím a UV záření
- velký rozsah průřezů
- kompaktní rozměry
- neomezená skladovatelnost

**Zkoušky** ČSN 34 7408 (CENELEC HD 623 S1:1996)

**Složení spojky**

- žilové trubice
- plášťová trubice
- výplňový materiál
- ilustrovaný montážní návod

**Přířazení**

Art. Nr.	Typ	A07RN-F, H07RN-F průřez jádra/mm <sup>2</sup>	Délka spojky mm	
<b>SMHG4 – 0,6/1 (1,2) kV</b>				
145479	SMHG4	1.5 – 10	4 x 1.5 – 4 x 10	450
145481	SMHG4	16 – 50	4 x 16 – 4 x 50	550
145482	SMHG4	35 – 95	4 x 35 – 4 x 95	600
145552	SMHG4	95 – 150	4 x 95 – 4 x 150	700
<b>SMHG5 – 0,6/1 (1,2) kV</b>				
145483	SMHG5	1.5 – 10	5 x 1.5 – 5 x 10	500
145484	SMHG5	10 – 25	5 x 10 – 5 x 25	600
163952	SMHG5	16 – 50	5 x 16 – 5 x 50	600

