

Přechodová spojka

Typ SMH4PB

U_0/U_m 0.6/1 (1.2) kV - pro silové kabely

Použití Univerzální spojka pro přechod z kabelů s papírovou izolací na kabely s izolací z PVC, PE a XLPE např. ANKOY na AYKY.

Uplatnění:

- v zemi
- ve vodě
- instalační kanály

Vlastnosti

- SMH4PB-RF – kontakt na olověný plášť pomocí kruhové pružiny
- vynikající izolační hodnoty
- podélně vodotěsná
- velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti
- dobrá odolnost vůči vlivům prostředí, chemikáliím a UV záření
- velký rozsah průřezů
- kompaktní rozměry

Zkoušky ČSN 34 7408 (CENELEC HD 623 S1:1996)

Složení spojky

- žilová trubice • plášťová trubice • žilové izolační trubice
- rozdělovací hlava
- propojovací lanko
- kruhová pružina
- příslušenství
- ilustrovaný montážní návod
- spojky je možno doplnit o šroubové spojovače s trhací hlavou (označení např. SMH4 25-50PB/V nebo SMH4 70-150PB-RF/V)

Přířazení

Art. Nr.	Typ	AYKY/ANKO průřez jádra/mm ²	Délka spojky
145365	SMH4 25 – 50 PB	4 x 25 – 4 x 50	800
145367	SMH4 70 – 95 PB	4 x 70 – 4 x 95	900
145369	SMH4 95 – 150 PB	4 x 95 – 4 x 150	1100
145371	SMH4 150 – 240 PB	4 x 150 – 4 x 240	1200

