

Třížilová přímá spojka typ SMH3MS6

pro plastové kabely bez vnější polovodivé vrstvy do $U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) kV

Použití Přímá spojka typ SMH3MS6 je určena pro spojování plastových kabelů bez vnější polovodivé vrstvy na žilách. Umožňuje spojování kabelů různých průřezů, materiálu žilové izolace i kabelů různých konstrukcí stínění, pláště a případného pancíře. Je vhodná pro uložení

- ve venkovním prostředí
- ve vnitřních prostorách
- v zemi
- ve vodě
- v kabelových kanálech
- na kabelových lávkách

Konstrukce Spojka SMH3MS6 se skládá ze tří vnitřních spojek (izolace spojovačů), vnitřní plášťové trubice, stínící Cu punčošky a vnější plášťové trubice. Obnova izolace i ochrana před vlhkostí je v místě spojovačů provedena silnostěnnými izolačními trubicemi. Přes spojení je nasmršťována vnitřní plášťová trubice, která slouží jako ochrana a podklad pro Cu punčošku nahrazující stínění. Punčoška je na stínění (pancíři) upevněna kruhovými pružinami. Vnější ochranu tvoří silnostěnná smršťovací trubice. Plášťové trubice jsou opatřeny termoplastickým lepidlem, které zajišťuje absolutní vodotěsnost spojky.

Vlastnosti

- jednoduchá montáž
- velká mechanická odolnost
- velký rozsah průřezů
- kompaktní rozměry
- okamžitá provozuschopnost
- vysoká provozní spolehlivost
- podélná vodotěsnost
- dobrá odolnost vůči vlivům prostředí, chemikáliím a UV záření
- neomezená skladovatelnost

Obsah dodávky Standard: jeden kus pro tři fáze bez spojovačů. Na přání doplněno o spojovače s trhací hlavou.

Přiřazení

Art.-Nr.	Typ	AYKCY jmenovitý průřez/mm ²
145630	SMH3 25 – 70 MS6	3 x 25 – 3 x 70
145633	SMH3 50 – 150 MS6	3 x 50 – 3 x 150
145635	SMH3 120 – 300 MS6	3 x 120 – 3 x 300



Jednožilová přímá spojka typ SMH1MS6

pro jednožilové plastové kabely bez vnější polovodivé vrstvy do $U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) kV

Použití Přímá spojka typ SMH1MS6 je určena pro spojování plastových kabelů bez vnější polovodivé vrstvy na žilách, používaných pro napájení trakčních vedení provozovaných střídavým či stejnosměrným napětím. Způsoby ukládání, konstrukce a další vlastnosti jsou obdobné jako u spojky třížilové.

Obsah dodávky Standard: jeden kus pro jeden kabel bez spojovače. Na přání doplněno o lisovací spojovač či šroubový spojovač se šrouby s trhací hlavou vhodný pro Al i Cu žílu.

Přiřazení

Art.-Nr.	Typ	AYKCY jmenovitý průřez/mm ²
145634	SMH1 120-300 MS6	1 x 120 – 1 x 300
145636	SMH1 300-500 MS6	1 x 300 – 1 x 500