

## AIS - kleště na polyethylenový vnější plášť kabelů



Kleště jsou určeny pro odstranění plášťové izolace NN a VN kabelů do tloušťky 5 mm s minimálním vnějším průměrem kabelu od 16 do 52 mm.

### Technický popis:

- 4 nože pro kruhový a jeden nůž pro podélný řez
- Určeny pro řezy na koncích kabelů i v jejich středu
- Jemná regulace hloubky řezu od 0,5 do 5 mm. Hloubka prořezu je regulována použitím barevných distančních kroužků (pro typické kabely používané v ČR použijte zelené kroužky 2,5mm na kruhový řez a modrý kroužek 3mm na podélný řez)
- Hákové čelisti pro roztažení a odstranění naříznuté izolace
- Rotace nářadím v úhlu 100° provede kompletní kruhový řez 360°
- Podélný posuv po kabelu v obou směrech zajišťuje odpojitelná ráčna
- Elektricky izolované všechny výměnné nože
- Hlava nástroje je plně izolovaná proti nebezpečí dotyku ostří nožů
- Nástroj lze použít v teplotách do -40°C

### Standardní příslušenství:

- Kleště, ráčna, distanční kroužky a transportní kufřík
- Kleště AIS jsou rovněž součástí setů 17200E (pro napětí 22kV) a 1799 001 (pro napětí od 10kV po 35kV) viz níže

Popis	Model	Rozměry	Váha
Set AIS	17190	390x330x90mm	1950g
Ráčna		17194	
Samostatné kleště		17195	
Náhradní nože		17196	
Náhradní šrouby		17197	