
FBS - ořezávátko pro vulkanizovanou polovodivou vrstvu







Nástroj je určen pro odstranění vulkanizované polovodivé vrstvy z VN plastových kabelů (XLPE) o průměru od 10 do 52 mm

Technický popis:

- Závěsná kolmá pozice ke kabelu
- Aretační přepínač posuvu nástroje po kabelu. Posuv je realizován po šroubovici ze dvou opěrných destiček
- Odstraňování polovodivé vrstvy může být započato kdekoliv na kabelu
- Tvar čepele a aretační přepínač posuvu nástroje zaručuje plynulý náběh polovodivé vrstvy v místě ukončení jejího ořezávání
- Možnost hloubky řezu nože 0 - 1,5 mm
- Výměnný nůž a výměnné vodící destičky tvořící šroubovici pro posun ořezávátka
- Velmi malý rotační obvod nástroje max. 200mm
- Bezpečně použitelný do –10°C

Standardní příslušenství:

- Ořezávátko, pasta a transportní kufřík
- Ořezávátko FBS je rovněž součástí setů 17200E (pro napětí 22kV) a 1799 001 (pro napětí od 10kV po 35kV) viz níže

Popis	Model	Rozměry	Váha
Set FBS	17220	235x200x55mm	800g
Náhradní nůž			17142
Náhradní kit (2x destička + 1x válec)			17145