

## Elektrohydraulická pumpa



CE

ANP24/220



CE

NP220

### ANP 24/220 bateriové napájení nebo ze sítě

Určená ke spojení se stříhacími, nebo lisovacími hlavami pomocí tlakové hadice s plnicím tlakem až 700bar (70Mpa)

#### Technický popis:

- Přepínatelný výkon (pomalu/rychle)
- 5m dlouhý ovládací kabel umožňuje regulovat způsob provozu
- Zabudovaná nabíječka baterie s displejem
- Zabudovaný konektor pro připojení 230V
- Množství oleje: 0,4 l/min – 0,7l/ min
- Provozní napětí: 230V – 50Hz
- Napětí baterie: 2x 12V
- Výkon motoru: 360W
- Krytí: IP43
- Provozní teplota: -10°C do +40°C

#### Obsah dodávky:

- Elektro-hydraulická pumpa ANP24/220
- Ovladač s 5m dlouhým kabelem
- 3m dlouhý kabel pro připojení do sítě
- transportní popruh s ramenní výstelkou

### NP 220-1 a NP220-2 napájená ze sítě

Určená ke spojení se stříhacími, nebo lisovacími hlavami pomocí tlakové hadice s plnicím tlakem až 700bar (70Mpa)

#### Technický popis:

- 2 stupně rychlosti plnění (jen NP220-2)
- Množství oleje: 0,4 l/min (NP220-1)
- Množství oleje: 0,4- 0,7l/ min (NP220-2)
- Provozní napětí: 230V – 50Hz
- Výkon motoru: 750W
- Krytí: IP54
- Provozní teplota: -10°C do +40°C

#### Obsah dodávky:

- Elektro-hydraulická pumpa NP220-1 nebo NP220-2
- Ovladač s 5m dlouhým kabelem
- 3m dlouhý kabel pro připojení do sítě

Popis	Model	Rozměr	Váha
Pumpa	ANP 24/220	325x345x225mm	20kg
Pumpa	NP220-1	370x185x490mm	25kg
Pumpa	NP220-2	370x185x490mm	25kg